

**PRESENTCO IP**  
**SERIE ULTRA**

**UL-4028-SWZ**



**DOMO IP ULTRA DE 8MP - VARIFOCAL MOTORIZADA - LIGHTHUNTER**

**Características principales:**

Minidomo antivandálico de 8MP, (3840x2160)@20fps

Compresión Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Función Día/Noche

LightHunter (garantiza calidad de imagen ultra alta en un entorno con poca iluminación)

Hasta 120 dB WDR (Amplio rango dinámico)

2D/3D DNR (Reducción digital de ruido)

Micrófono incorporado

Smart IR, alcance hasta 30 m de distancia

Soporta Modo Pasillo 9:16

ONVIF

Soporta alimentación PoE / DC 12V

Soporta tarjeta Micro SD hasta 256GB

IK10 antivandálica

IP67


Starlight

**Características técnicas:**

<b>Modelo</b>	<b>UL-4028-SWZ</b>				
<b>Cámara</b>					
Sensor	1/2.8", progressive scan, 8.0 megapíxel, CMOS				
Óptica	Varifocal de 2.8~12mm, AF enfoque automático y óptica motorizada				
Distancia DORI	Óptica (mm)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconocer (m)	Identificar (m)
	2.8	86.9	37.8	17.4	8.7
	12	372.4	149.0	74.5	37.2
Ángulo de visión(H)	107.4° (wide) ~29.2° (tele)				
Ángulo de visión(V)	54.2° (wide) ~ 16.3° (tele)				
Ángulo de visión(O)	111.0° (wide) ~ 33.1° (tele)				
Ajuste de Imagen	Pan: 0° ~ 360°	Tilt: 0° ~ 75°		Rotate: 0° ~ 360°	
Shutter	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s				
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux con IR				
Día/Noche	IR-cut filter con auto switch (ICR)				
S/N	>56dB				
IR Rango	Hasta 30m				
Longitud de Onda del IR	850nm				
Control de IR On / Off	Automático / Manual				
Defog (modo antiniebla)	Digital Defog				
WDR	120dB				
<b>Video</b>					
Compresión de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 Profile	Baseline profile, Main Profile, High Profile				
Frecuencia de cuadro	Main Stream: 8MP(3840*2160), Máx. 20fps; 5M(3072-1728), Máx. 30fps; 4MP(2560*1440), Máx. 30fps 1080P(1920*1080), Máx. 30fps; Sub Stream: 1080P(1920*1080), 720P(1920*720) / D1(720*576) / 640*360 / 2CIF(704*288) / CIF(352*288), Máx. 30 fps; Third Stream: D1 (720*576) / 640*360 / 2CIF(704*288) / CIF(352*288), Máx 30fps				
Video Bit Rate	128 Kbps~16Mbps				
9:16 Corridor Mode	Soportado				
OSD	Hasta 8 OSDs				
Máscara de privacidad	Hasta 4 áreas				
ROI	Hasta 8 áreas				
Detección de movimiento	Hasta 4 áreas				
<b>Imagen</b>					
Balance de Blancos	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2				
Reducción digital de ruido	2D/3D DNR				
Smart IR	Soportado				
Flip	Normal / Vertical / Horizontal / 180° / 90° Clockwise / 90° Anti-Clockwise				
HLC	Soportado				
BLC	Soportado				

<b>Audio</b>	
Compresión de audio	G.711
Audio Bi-direccional	Soportado
Sampling Rate	8 KHZ
<b>Almacenamiento</b>	
Almacenamiento local	Micro SD, hasta 256 GB
Almacenamiento en red	ANR
<b>Red</b>	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SSL, SNMP
Integración compatible	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
<b>Interfaz</b>	
Micrófono	Soportado
Red	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
<b>General</b>	
Alimentación	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af)
	Power consumo: Máx. 9.0W
Dimensiones (L x W x H)	Φ129 x 110mm (Ø5.1" x 4.3")
Peso	0.69 kg (1.52 lb)
Material	Metal
Temperatura de trabajo	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), Humedad: 10%~90% RH (sin-condensación)
Botón de Reset	Soportado
Protección sobretensiones	6KV
Resistencia antivandálica	IK10
Grado de Protección	IP67
Certificaciones	CE: EN60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15

#### **Accesorio Compatible :**

<b>TR-JB03-H-IN</b>	Junction Box minidomo. Medidas 36 mm (Al) x 126 mm (diámetro base), Para cámaras UL-4022-SWZ, UL-4024-WZ, UL-4025-SWZ, UL-4028-SWZ, UL-70H12, UL-6212-5, UL-3024-SWZ.	
---------------------	---	---

**Caja de conexiones**

TR-JB03-H-IN



**Dimensiones:**

